

MTS 923.6

Motor	4-Zylinder, Typ Minsk D-245.5S4, Stufe IV		
Motorleistung, kW/PS			70/95
Nenndrehzahl, U/min			2200
Hubraum, cm ³			4750
Elektronische Kraftstoffeinspritzung und Common Rail von BOSCH Abgasnachbehandlung mit DOC und SCR-System			
Getriebe	mechanisches Wechselgetriebe teilsynchronisiert 14 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge		
Geschwindigkeit, km/h	vorwärts		rückwärts
	2,6 - 40		5,6 - 12,6
Heckzapfwelle			
motorgebunden, U/min			540 und 1000
wegegebunden, U/Meter			3,3
Lenkung	hydrostatisch mit Lenkorbitrol		
Arbeitshydraulik			
Dreipunktgestänge			Kategorie II
Hubkraft, kg			4500
Pumpenleistung Liter/min			55
Länge / Breite / Höhe, mm			4440 / 1970 / 2850
Spurweitenverstellung			
Vorderachse			1540-1970
Hinterachse			1600-2100
Bereifung			
vorn			360/70 R24
hinten			18.4 R34
Bremse	Ölbadbremse Hinterachse		
Betriebsgewicht, kg			5390