

TECHNISCHE DATEN

| BELARUS-Modell | Einheit | 321.3 | 320.4 | 422 |
|---------------------------------|-----------|--|--|------------------------------|
| Motor | | | | |
| Leistung | kW/PS | wassergekühlt 26,5 / 36 | wassergekühlt 26,5 / 36 | wassergekühlt 36,6 / 50 |
| Modell | | LOMBARDINI LDW 1603/B3 | LOMBARDINI LDW 1603/B3 | LOMBARDINI LDW 2204 |
| Zylinderzahl | | 3 | 3 | 4 |
| Nenn Drehzahl | U/min | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bohrung / Hub | mm | 88x90,4 | 88x90,4 | 88x90,4 |
| Hubraum | cm³ | 1649 | 1649 | 2199 |
| max. Drehmoment | Nm | 99 | 99 | 125 |
| Drehmomentanstieg | % | 12 | 12 | 14 |
| Einspritzsystem | | direkt | direkt | direkt |
| Luftfilter | | Trockenluftfilter | Trockenluftfilter | Trockenluftfilter |
| Kraftstofftankinhalt | l | 27 | 32 | 32 |
| Transmission | | | | |
| Kupplung | | Einscheiben -Trockenkupplung | Einscheiben -Trockenkupplung | Einscheiben -Trockenkupplung |
| Getriebe | | 16 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge, Seitenschaltung, je ein Gruppen- und Ganghebel | | |
| Geschwindigkeit | | | | |
| vorwärts | km/h | 1,0 - 25,4 | 1,0 - 25,4 | 1,0 - 25,1 |
| rückwärts | km/h | 1,8 - 13,4 | 1,8 - 13,4 | 1,8 - 13,3 |
| Bereifung | | | | |
| vorn | | 7,50L - 16 | 7,50L - 16 | 210 / 80 R16 |
| hinten | | 12,4L - 16 | 12,4L - 16 | 11,2 - 20 |
| Abmessungen und Gewichte | | | | |
| Länge | mm | 3100 | 3100 | 3400 |
| Breite | mm | 1330 | 1550 | 1684 |
| Höhe | mm | 2170 | 2150 | 2245 |
| Bodenfreiheit | | | | |
| unter Vorderachse | mm | 320 | 320 | 330 |
| unter Hinterachse | mm | 320 | 320 | 330 |
| Achsabstand | mm | 1690 | 1690 | 1840 |
| min. Wenderadius | mm | 3600 | 3700 | 3800 |
| Gewicht ca. | kg | 1430 | 1650 | 2205 |
| Spurweite | | | | |
| vorn | mm | 1060 oder 1210 | 1260 oder 1410 | 1275 oder 1410 |
| hinten | mm | 1050 oder 1200 | 1250 oder 1400 | 1245 oder 1400 |
| Hydraulik | | | | |
| Hubwerk | Kategorie | I, (II) | I, (II) | I, (II) |
| Hubkraft | kg | 1100 | 1100 | 1700 |
| Steuerung | | keine Regelung | keine Regelung | keine Regelung |
| Pumpenleistung | l/min | 17 | 17 | 27 |
| Hydrauliköl Druck | bar | 180 bis 200 | 180 bis 200 | 180 bis 200 |
| entnehmbare Ölmenge | l | 10 | 10 | 19 |
| Zusatzsteuergeräte | | 2 Stück doppelwirkend | 2 Stück doppelwirkend | 2 Stück doppelwirkend |
| Zapfwellen | U/min | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
| Serienausrüstung | | | | |
| | | Plattformtraktor mit Überrollbügel, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, Ölbremse Hinterachse, Startanlage 12V, Allradzuschaltung automatisch, Frontgewichtsrahmen mit Anhängemaul, 8 Frontgewichte je 20 kg | Sicherheitskabine mit Heizung und Lüftung, mit zu öffnenden Seiten- und Heckfenstern, Dachhaube aufstellbar, Fahrersitz gepolstert, elektr. Scheibenwaschanlage vorn, Scheibenwischer hinten, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, Ölbremse Hinterachse, Einleiterbremsanlage, Startanlage 12V, Allradzuschaltung automatisch, Frontgewichtsrahmen mit Anhängemaul, 8 Frontgewichte je 20 kg | |
| Wunschausrüstung | | | | |
| | | Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit Zugmaul oder Kugel 50, Zugpendel, Frontkraftheber, Frontzapfwelle, Frontlader | | |

Technische Änderungen vorbehalten.

BELARUS
MINSK TRACTOR WORKS

Traktoren für alle Aufgaben

BELIMPEX
HANDELS GMBH



Die kompakten Kleintraktoren

vielseitig einsetzbar von 36 PS bis 50 PS

MTS 321.3, MTS 320.4 und MTS 422

überreicht von:

BELIMPEX
HANDELS GMBH

Import und Export
Gräfestr. 33, 04129 Leipzig
Tel: 0341 91 92 50
Fax: 0341 91 92 520
www.belimpex.de

**Verkauf, Service,
Ersatzteile,
Ausstellung**

Betriebsstätte Wiederoda
Siedlung 17, 04779 Wiederoda
Tel: 034 364 80 50
Fax: 034 364 80 514
vertrieb@belimpex.de

Angepasste Frontlader



MTS 321.3 mit Frontlader Stoll
CompactLine FC 350H
ohne Parallelführung



Komfortable Bedienung mit Kreuzhebel



Die Frontladerschwingen können bei Bedarf werkzeuglos demontiert werden.
Die Hubkraft beträgt bei beiden Modellen ca. 450 kg.

BELARUS
MINSK TRACTOR WORKS

**LEISTUNGSSTARK
ROBUST & ZUVERLÄSSIG**

Skid Steer - Aufnahme



Schnellwechselrahmen
zur einfachen Montage der Werkzeuge wie:
- Schaufel 1,2m bis 1,6m
- Dunggabel 1,2m
- Palettengabel
- Ballenspieß
- Greifgabel



Frontlader Stoll **ComactLine FC 350P**
mit Parallelführung

Der Frontlader kann auch bei montiertem
Frontkraftheber und Frontzapfwelle
problemlos montiert werden.



MTS 321.3 mit Überrollbügel
Breite nur 133 cm



Frontkraftheber und Frontzapfwelle
Jeweils zwei Drehzahlen bei Heck- und Frontzapfwelle
540 U/min und 1000 U/min



Einkreisdruckluftanlage serienmäßig
beim MTS 320.4 und MTS 422.1

Moderne MOTOREN mit Abgasnorm IIIA



Höhenverstellbare
Antriebskupplung

wahlweise Bolzen oder
Kugel 50 mm
oder Zugpendel



MTS 320.4 - immer bei der Arbeit !