



PRONAR Sp. z o.o.

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A

tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29

fax: +48 85/ 681 63 83

www.pronar.pl

ISO 9001



PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE: 2 ÷ 5t
SINGLE AXLE TRAILERS / Einachskippanhanger



PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE: 2t; 2,5t; 3,5t; 5t SINGLE AXLE TRAILERS / Einachskippanhänger

Trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej / 3- side tipping / Dreiseitenkippen

Kulowy, stabilny system wywrotu / Bullet, stable tipping system / Robustes, stabiles Kugelkipplager

Sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych / Tested, resistant carrier frames profile / geprüfte, feste Rahmenprofile

Wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne / High quality unfailing and reliable axles / stabile, zuverlässige Achsen mit hoher Qualität

Profilowane ściany o przemysłowej wytrzymałości / Profiled, resistant sides / Feste, Stahlprofilbordwände

Centralny system ryglowania ścian przy krawędzi podłogi / Central system of sides secure at a floor edge / Zentrale Bordwandverriegelung

Ergonomiczne górne zamki ścian i nadstaw / Ergonomically upper locks of sides / Ergonomische Wand - und Aufsatzverschlüsse

Okno z zasuwą w ścianie tylnej / Gain chute on rear side / Kornschieber in Rückwand

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TECHNICAL DETAILS / TECHNISCHE DATEN		T655 sadowniczo-komunalna	T654	T654/1	T671
Ładowność, Load capacity, Nutzlast	kg	2000	2500	3500	5000
Masa własna, Weight, Eigengewicht	kg	980	1280	1490	1900
Długość skrzyni ładunkowej (zewn.), Length of loading case (outside), Länge der Pritsche (aussen)	mm	3000	3400	3400	4100
Długość skrzyni ładunkowej (wewn.), Length of loading case (inside), Länge der Pritsche (innen)	mm	2910	3310	3310	4010
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewn.), Width of loading case (outside), Breite der Pritsche (aussen)	mm	1500	1950	1950	2100/2150
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewn.), Width of loading case (inside), Breite der Pritsche (innen)	mm	1410	1860	1860	2010/2060
Wysokość ścian skrzyni, Height of side, Höhe der Bordwände	mm	400	400	500 (+500 opcja/Option)	500(+500 Opcja, Option)
Wymiary (długość / szerokość / wysokość), Dimensions (length / width / height), Abmessungen gesamt (Länge / Breite / Höhe)	mm	4400/1590/1270	4800/2040/1320	4800/2040/1490	5630/2240/1595
Pojemność ładunkowa, Capacity,Ladevolumen	m ³	1,6	3,1	3,1 (6,2 opcja/Option)	4 (8 Opcja, Option)
Wznios powierzchni ładowania, Platform height,Plattformhöhe	mm	855	880	990	1060
Rozstaw kół jezdnych, Wheel track, Spurweite	mm	1150	1500	1500	1530
Rozmiar ogumienia, Tires size, Bereifung		10,0/75-15,3 10PR	10,0/75-15,3 14PR	11,5/80-15,3 14PR	400/60-15,5TL 14PR
Prędkość maksymalna, Maximum speed, Max.Geschwindigkeit	km/h	30	30	30	30
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: do tyłu/na boki, Body lifting angle: backwards /on sides, Kippwinkel		50°	50°	50°	50

UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów przez PRONAR, dane techniczne produkowanych przyczep mogą różnić się w niektórych szczegółach od wyżej podanych. Aufgrund ständiger Modernisierung und Verbesserung der Produkte durch PRONAR, kann es in manchen Fällen zu geringfügigen Abweichungen der technischen Daten von den oben genannten Angaben kommen. Because of regular perfecting and modernization processes of PRONAR's waras, technical details manufactured trailers would have some differences in any cases from passed over.



PRONAR Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew,
tel./fax +48 (85) 681 63 29; +48 (85) 681 64 29; fax +48 (85) 681 63 83; www.pronar.pl
ISO 9001

DEALER: