

PTU-14D

Die Streumaschine der organischen Düngemittel PTU-14D ist mit 2 horizontalen Walzen und 2 unteren Scheiben ausgerichtet. Dieses Typ des Düngerstreuers garantiert hohe Qualität der Zerkleinerung der Dünger und maximale Breite der Düngung. Das erlaubt die Maschine nicht nur für die gewöhnliche Düngung verwenden, sondern auch für die Kopfdüngung der Felder und des Sommergetreides verwenden. PTU-14D hat folgende Besonderheiten:

Deichsel mit Gummi-Dämpfer,

was den Verschleiss des Zugösses verhindert;

das System der automatischen Spannung der Ketten des Förderers;

das System der automatischen Sperrung des Förderers bei der geschlossenen hinteren Seitenwand.

Die Maschine PTU-14D ist für grosse Nachauftragnehmer geeignet. Nach dem Wunsch kann der Kunde den Düngerstreuer mit Hilfe des speziellen Teilesatzes in den Kipper für das Heu und grüne Masse PTU-14S (Volumen 30M3) umbauen. Die Maschine kann auch mit dem Federgang ausgerichtet werden, was die Laufruhe des Ganges und die Geschwindigkeit bis 40 km/St. versorgt.



Technische Angaben

Ladefähigkeit (t)	14
Volumen der Ladung (m3)	17
Geschwindigkeit (km pro Stunde)	30/40
Breite der Verteilung (m)	16-20
Arbeitsgeschwindigkeit (km/St.)	6-12
Ladungshöhe nach (mm):	
Boden der Karosserie	1465
Grundseitenwänden	2700
Masse mit Düngerstreuer (kg)	4800

Grösse, (mm) :

länge	8000
breite	2500
höhe mit Düngerstreuer	3100
Reifen	600/50-22.5
Spurweite (mm)	1900
Bremsen	350x60
Bremsenantrieb	pneumatic or hydraulic
Hydroseitenwand hinten	yes
Antrieb des Förderers	hydraulic: reduction gear
Umdrehungen des Kardanes (rpm)	1000
Passend zum Traktor mit der Leistung (kWt)	160-180

