



PRONAR Sp. z o.o.

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A

tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29

fax: +48 85/ 681 63 83

www.pronar.pl

ISO 9001



PRZYCZEPY TYPU TANDEM: T663/1; T663/2
TANDEM TYPE TRAILERS / TANDEM-KIPPER



PRZYCZEPA TYPU TANDEM T663/1, T663/2

TANDEM TYPE TRAILER T663/1, T663/2 / TANDEM-KIPPER T663/1, T663/2

Trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej / 3- side tipping / Dreiseitenkippen

Nisko zawieszona skrzynia ładunkowa z kulowym systemem wywrotu

/Low mounted loading case with ball tipping system / Niedrig aufgehängte Ladepritsche mit Kugelkipplager

Sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych / Tested, resistant carrier frames profile / Geprüfte, feste Rahmenprofile

Niezawodne i trwałe osie jezdne (na resorach piórowych - T663/1; parabolicznych - T663/2)

Reliable and durable axles (with leaf springs - T663/1; parabolic springs - T663/2) / Stabile, zuverlässige Achsen (auf den Blatttragfeder für T663/1; auf den Parabelfedern - T663/2)

Centralny system ryglowania ścian przy krawędzi podłogi / Central system of sides protection at a floor edge / Zentrale Bordwandverriegelung

Ergonomiczne górne zamki ścian i nadstaw / Ergonomic upper locks of sides / Ergonomische Wand- und Aufsatzverschlüsse

Okno z zasuwą w ścianie tylnej / Gain chute on rear side / Kornschieber in Rückwand

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TECHNICAL DETAILS / TECHNISCHE DATEN

		T663/1	T663/2
Ładowność, Load capacity, Nutzlast	kg	10000	7000
Masa własna, Weight, Eigengewicht	kg	3304	2600
Długość skrzyni ładunkowej (zewn./wewn.), Length of loading case (outside/inside), Länge der Pritsche (aussen/innen)	mm	4500/4440	4500/4440
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewn.), Width of loading case (outside), Breite der Pritsche (aussen)	mm	2250/2300	2250/2300
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewn.), Width of loading case (inside), Breite der Pritsche (innen)	mm	2190/2240	2190/2240
Wysokość ścian skrzyni, Height of side, Höhe der Bordwände	mm	600+600	500+500
Wymiary (długość / szerokość / wysokość), Dimensions (length / width / height), Abmessungen gesamt (Länge / Breite / Höhe)	mm	6115/2390/2545	6121/2390/2120
Pojemność ładunkowa, Capacity, Ladevolumen	m ³	12,5	9,8
Wznios powierzchni ładowania, Platform height, Plattformhöhe	mm	1315	1060
Rozstaw kół jezdnych, Wheel track, Spurweite	mm	1700	1650
Rozmiar ogumienia, Tires size, Bereifung		15.0/70-18TL 16PR A8 (opcja/option 500/50-17 14PR)	14.0/65-16 14PR (opcja/option 400/60-15.5 14PR)
Prędkość maksymalna, Maximum speed, Max. Geschwindigkeit	km/h	30	30
Rodzaj cylindra (ilość członów // skok), Type of cylinder (number of stages // stroke), Zylindertyp (Gliedanzahl // Zylinderhub)	szt./pcs./Stc./mm	4/1700 (chrom)	4/1700 (chrom)
Zapotrzebowanie oleju / ciśnienie, Oil dement / pressure, Ölbedarf / Druck	l/MPa	13/16	13/16

ADRES DEALERA:



UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów przez PRONAR, dane techniczne produkowanych przyczep mogą różnić się w niektórych szczegółach od wyżej podanych.
Achtung: Aufgrund ständiger Modernisierung und Verbesserung der Produkte durch PRONAR, kann es in manchen Fällen zu geringfügigen Abweichungen der technischen Daten von den oben genannten Angaben kommen.
Caution: Because of constant improvements and modernization processes of the PRONAR'S. Technical details of manufactured trailers may differ in some cases from above listed.

PRONAR Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew,
tel./fax +48 (85) 681 63 29; +48 (85) 681 64 29; fax +48 (85) 681 63 83; www.pronar.pl

ISO 9001