



**PRONAR Sp. z o.o.**

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A

tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29

fax: +48 85/ 681 63 83

[www.pronar.pl](http://www.pronar.pl)

ISO 9001



**PRZYCZĘPA SKORUPOWA T669, T669/1, T679**

**MONOCOQUE TRAILER T669, T669/1, T679 / MULDENKIPPER T669, T669/1, T679**

T679



# PRZYCZEPA SKORUPOWA T669, T669/1, T679

MONOCOQUE TRAILER T669, T669/1 T679 / MULDENKIPPER T669, T669/1 T679 T679

Hydrauliczne podnoszenie klapy tylnej / Rear door hydraulic lifting system / Hydraulisches Heben der Heckklappe

Automatyczne blokowanie klapy tylnej podczas zamykania / Automatic blocking system of rear door when closing / Automatische Blockierung der Heckklappe beim Schliessen

Wytrzymałe profile zamknięte ram nośnych / Closed strong elements of the chassis frame / Geprüfte, feste Rahmenprofile.

Wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne / High quality, unfailing and reliable axles / Stabile, zuverlässige Achsen mit hoher Qualität.

Stabile, zuverlässige Achsen mit hoher Qualität.

Okno z zasuwą w klapie tylnej / Grain / Schiebefenster in der Rückwand

Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej / The U - shape of the load case / Trapezform der Pritsche.

Dwustronny wywrót skrzyni ładunkowej ( do tyłu i na boki) dot. T 669/1 / Two sides tipping system (backward and on side) include T 669/1

Zweiseitiges Kippen der Ladekiste (nach hinten und beiseite) gilt T669/1

T669/1



T669



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TECHNICAL DETAILS / TECHNISCHE DATEN		T669	T669/1	T679
Ładowność, Load capacity, Nutzlast	kg	14 000	14 000	12 000
Masa własna Weight, Eigengewicht	kg	5900/6500	5900/6500	4000/3500
Długość skrzyni ładunkowej (zewn.), Length of the load case (inside), Länge der Pritsche (aussen),	mm	5900	5900	4842/4647
Długość skrzyni ładunkowej (wewn.), Length of the load case (outside), Länge der Pritsche (innen)	mm	5500/5760	5500/5760	4670/4500
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewn.), Width of the load case (inside), Breite der Pritsche (aussen)	mm	2550/2370	2550/2370	2550/2370
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewn.), Width of the load case (outside), Breite der Pritsche (innen)	mm	2200/2250	2200/2250	2200/2250
Wysokość ścian skrzyni, Height of side, Höhe der Bordwände	mm	1200 (+580)	1200 (+580)	1000 (+580)
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość ), Dimensions (length/width/height), Abmessungen gesamt (Länge/Breite/Höhe)	mm	7250/2550/3300	7250/2550/3211	6302/2550/2785
Pojemność ładunkowa, Capacity, Ladevolumen	m <sup>3</sup>	22	22	16,3
Wznios powierzchni ładowania, Platform height, Plattformhöhe	mm	1500	1500	1240
Rozstaw kół jezdnych, Wheel track, Spurweite	mm	1920	1920	1860
Rozmiar ogumienia Tyre size, Bereifung		50x20.0 R22 32PR regenerowane	50x20.0 R22 32PR regenerowane 550x60-22,5 12PR	385/65-22.5-18PR 550/45-22,5-16PR 500/50-17 14PR
Prędkość maksymalna, Maximum speed, Max. Geschwindigkeit	km/h	40	40	40
Rodzaj cylindra (ilość członów // skok) Type of cylinder ( number of stages // stroke), Zylindertyp (Gliedanzahl // Zylinderhub)	szt./pcs./Stc./mm	5/2400 (chrom)	5/2400 (chrom)	5/1980 (chrom)
Zapotrzebowanie oleju / ciśnienie Oil dement / pressure, Ölbedarf / Druck	l/MPa	29/16	29/16	18/16

ADRES DEALERA:



UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów przez PRONAR, dane techniczne produkowanych przyczep mogą różnić się w niektórych szczegółach od wyżej podanych. Aufgrund ständiger Modernisierung und Verbesserung der Produkte durch PRONAR, kann es in manchen Fällen zu geringfügigen Abweichungen der technischen Daten von den oben genannten Angaben kommen. Because of regular perfecting and modernization processes of PRONAR is wares, technical details manufactured trailers would have some differences in any cases from passed over.

PRONAR Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew,

tel./fax +48 (85) 681 63 29; +48 (85) 681 64 29; fax +48 (85) 681 63 83; www.pronar.pl

ISO 9001