



PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A
tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29
fax: +48 85/ 681 63 83
www.pronar.pl

ISO 9001



PRZYCZEPY DWUOSIOWE T672, T672/1, T680
DOUBLE AXLES TRAILERS /Zweiachskippanhänger



PRZYCZEPY DWUOSIOWE: 8t; 10t; 14t; DOUBLE AXLES TRAILERS /Zweiachskippanhänger

Trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej / 3- side tipping / Dreiseitenkippen

Kulowy, stabilny system wywrótu / Ball, stable tipping system / Robustes, stabiles Kugelkipplager

Sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych / Reliable, durable chassis frame / geprüfte, feste Rahmenprofile

Wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne / High quality and reliable axles / stabile, zuverlässige Achsen mit hoher Qualität

Profilowane ściany z blachy stalowej o gr. 2,5 mm / Profiled sides made of 2,5mm thick steel sheets / Stahlprofilbordwände 2,5 mm dicke

Centralny system ryglowania ścian przy krawędzi podłogi / Central system of locking the sides at a floor edge / Zentrale Bordwandverriegelung

Ergonomiczne górne zamki ścian i nadstaw / Ergonomic upper locks of sides / Ergonomische Wand- und Aufsatzverschlüsse

Okno z zasuwą w ścianie tylnej / Grain chute on rear side / Kornschieber in Rückwand

Boczne ściany ze słupkiem środkowym / Divided lateral sides / Geteilte Seitenbordwände

Koło zapasowe na wsporniku w podwoziu / Spare wheel mounted on chassis / Ersatzrad mit Stützkonsole im Fahrgestell

Opcja - Plandeka ze stelażem + podest operatora / Option - canvas cover with a frame + operator's step / Option - Plane mit Planegestell+ Laufsteg

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TECHNICAL DETAILS / TECHNISCHE DATEN		T672	T672/1	T680
Ładowność, Load capacity, Nutzlast	kg	8 000	10 000	14 000
Masa własna, Weight, Eigengewicht	kg	2990	3160	4900
Długość skrzyni ładunkowej (zewn. / wewn.), Length of the load case (outside / inside), Länge der Pritsche (aussen / innen),	mm	4500/4440	4500/4440	5170/5100
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewn.), Width of the load case (outside), Breite der Pritsche (aussen)	mm	2250/2300	2250/2300	2470
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewn.), Width of the load case (inside), Breite der Pritsche (innen)	mm	2190/2240	2190/2240	2410
Wysokość ścian skrzyni, Height of side, Höhe der Bordwände	mm	500+500(+500 opcja)	600+600(+600 opcja)	800+600
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość), Dimensions (length/width/height), Abmessungen gesamt (Länge/Breite/Höhe)	mm	6455/2390/2243	6455/2390/2500	7500/2550/3100
Pojemność ładunkowa, Capacity, Ladevolumen	mm ³	9,8 (14,7 opcja)	11,8 (17,9 opcja)	17,2
Wznios powierzchni ładowania, Platform height, Plattformhöhe	m ³	1227	1290	1400
Rozstaw kół jezdnych, Wheel track, Spurweite	mm	1730	1700	1900
Rozmiar ogumienia Tyre size, Bereifung	mm	400/60-15,5 14PR A8	15,0/70-18TL 14PR A8	385/65-R22,5
Prędkość maksymalna, Maximum speed, Max. Geschwindigkeit	km/h	30	30	40
Kąt wywrótu skrzyni ładunkowej: do tyłu/na boki, Body lifting angle: backwards /on sides, Kippwinkel		50°	50°	
Rodzaj cylindra (ilość członów/skok) Type of cylinder (number of stages/stroke), Zylindertyp (Gliedanzahl/Zylinderhub)	szt./pcs./Stc./mm	4/1700 (chrom)	4/1700 (chrom)	5/1980 (chrom)
Zapotrzebowanie oleju / ciśnienie Oil dement / pressure, Ölbedarf/Druck	l/MPa	13/16	13/16	18/16

ADRES DEALERA:



UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów przez PRONAR, dane techniczne produkowanych przyczep mogą różnić się w niektórych szczegółach od wyżej podanych.
Aufgrund ständiger Modernisierung und Verbesserung der Produkte durch PRONAR, kann es in manchen Fällen zu geringfügigen Abweichungen der technischen Daten von den oben genannten Angaben kommen.
Because of regular perfecting and modernization processes of PRONAR is wares, technical details manufactured trailers would have some differences in any cases from passed over.

PRONAR Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew,
tel./fax +48 (85) 681 63 29; +48 (85) 681 64 29; fax +48 (85) 681 63 83; www.pronar.pl

ISO 9001