

BELARUS

1220.6



WICHTIGSTE DATEN

MOTOR


Modell D-245.2S4 (MMZ), Stufe IV
Leistung 90(122) kW (PS)

GETRIEBE

Mechanisch synchronisiert
Gangzahl vorwärts / rückwärts 16/8

ZUSATZAUSSTATTUNG:

EHR-System für automatische Steuerung des Heckkrafthebers,
Anhängervorrichtung Pithon (TSU-2R), Zugbalken (TSU-1M-01), Querstück
(TSU-1).



BELARUS 1220.6

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typ	Mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Modell	D-245.2S4
Leistung, kW (PS)	90 (122)
Nenndrehzahl der Kurbelwelle, U/min	2200
Zylinderzahl, St.	4
Bohrung/Hub, mm	110 x 125
Hubraum, l	4,75
Maximales Drehmoment, N•m	501
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung, g/kWSt	236
Drehmomentsanstieg %	25
Kraftstofftankinhalt/Adblue-Tank, l	135/33

HYDRAULISCHE KRAFTHEBERANLAGE

Mit den getrennt liegenden Baueinheiten, mit dem hydraulischen Hubwerk, Regulierung der Lage von	
Hubkraft an der Aufhängungsachse, kg	4200
Maximaldruck, MPa	20
Pumpenleistung, l/min	56
Entnehmbare Ölmenge, l	28,5

GETRIEBE

Kupplung	Zweischeiben-Frictionskupplung, ausrückbare Schaltkupplung
Schaltgetriebe	Mechanisch synchronisiert
Gangzahl:	
vorwärts / rückwärts	16/8
Fahrgeschwindigkeit, km/h:	
vorwärts / rückwärts	2,19-40 / 2,8-18,6
Heckzapfwelle	Zweigängige Motorzapfwelle und Wegzapfwelle
Motorzapfwelle I, U/min	540
Motorzapfwelle II, U/min	1000

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Traktor ist für verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten mit Anbau-, Aufsattel-, Anhäng- und Sattelanhängemaschinen und -geräten, Lade- und Entladerarbeiten und Transportarbeiten bestimmt.

ABMESSUNGEN

Gewicht, kg 5585

