

BELARUS

152



BESONDERHEITEN

MOTOR

Modell Honda GX390

Leistung kW (PS) 8,2 (11,0)

GETRIEBE

Mechanisches Stufengetriebe mit Dauereingriffsrädern

Gangzahl vorwärts / rückwärts 4/3

WUNSCHAUSRÜSTUNG:

Heckzapfwelle (Buchse mit Innenverzahnung)/Dreipunkt-Heckkraftheber
NU-0/Querstück/Anhängerkupplung*/Vordere Schleppereinrichtung;

Reifen Vorderräder 210/75R13 / 6.50-12*;

Reifen Hinterräder 210/75R13 / 6.50-12*.



BELARUS 152

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typ	Benzinmotor
Modell	Honda GX390
Leistung, kW (PS)	8,2 (11,0)
Nenndrehzahl der Kurbelwelle, U/min	3600
Zylinderzahl, St.	1
Bohrung/Hub, mm	88/64
Hubraum, l	0,389
Maximales Drehmoment, N·m	24
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung, g/kW·St	313
Drehmomentanstieg, %	5
Kraftstofftankinhalt, l	6,5

HYDRAULISCHE KRAFTHEBERANLAGE

Mit getrennt liegenden Baueinheiten, mit landwirtschaftlichen und kommunalen Anbau-, Aufsattel-, Anhänger- und Sattelanhängemaschinen und -geräten		
Tragfähigkeit des Heckkrafthebers an der Aufhängungsachse, Abstand 305 mm, kg	200	
Maximaldruck, MPa	14	
Pumpenleistung, l/min	8	
Entnehmbare Ölmenge, l	?????	

GETRIEBE

Fahrkupplung	Mehrscheiben-Frictionskupplung, funktioniert im Ölbad, ausrückbare Schaltkupplung
Schaltgetriebe	Mechanisches Stufengetriebe mit Dauereingriffsrädern
Gangschaltung	mit Zahn muffen
Gangzahl:	vorwärts/rückwärts 4/3
Fahrgeschwindigkeit, km/h:	vorwärts/rückwärts 2,96-18,46 / 4,2-13,47
Hinterachse	mit dem Achsantrieb, Differential, einstufigen Endgetriebe
Heckzapfwelle:	
Getriebezapfwelle, U/min	1168 (bei Nenndrehzahl des Motors 3600 U/min)
Wegzapfwelle, U/min	7

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BELARUS-152 – Minitraktor für landwirtschaftliche Arbeiten auf kleinen Grundstücken, für Bodenvorbereitung und Bodenbearbeitung, Aussaat und Grasmähen, Ackern in Zwischenreihen bei Ankuppeln mit Anbau- und Anhängemaschinen und -geräten, verschiedene Arbeiten in Kommunalwirtschaft und Industrie.

ABMESSUNGEN

Gewicht, kg 615

