

BELARUS

921.6



WICHTIGSTE DATEN

MOTOR

Modell D-245.5S4 (MMZ), Stufe VI

Leistung (Betriebsleistung mit dem Hilfsgerät), kW (PS)

GETRIEBE

Einscheiben-Frictionskupplung, ausrückbare Schaltkupplung

Gangzahl vorwärts / rückwärts 18/4

ZUSATZAUSSTATTUNG:

Synchronisiertes Schaltgetriebe/Klimaanlage



BELARUS 921.6

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typ	Mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Modell	D-245.5S4
Leistung (Betriebsleistung mit dem Hilfsgerät), kW (PS)	66,7 (90)
Nenndrehzahl der Kurbelwelle, U/min	2200
Zylinderzahl, St.	4
Hubraum, l	4,75
Maximales Drehmoment, N·m	464
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung, g/kW·St	241
Drehmomentsanstieg %	45
Kraftstofftankinhalt/Adblue-Tank, l	138/33

HYDRAULIK

Mit den getrennt liegenden Baueinheiten, mit dem hydraulischen Hubwerk, Kraft-, Lage-, Misch- und Höhenregelung von landwirtschaftlichen Geräten

Hubkraft an der Aufhängungsachse, kg	3600
Maximaldruck, MPa	20
Pumpenleistung, l/min	55
Entnehmbare Ölmenge, l	40

GETRIEBE

Kupplung	Einscheiben-Frictionskupplung, ausrückbare Schaltkupplung hydrostatisch
Schaltgetriebe	mechanisch
Gangzahl:	
vorwärts / rückwärts	18/4
Fahrgeschwindigkeit, km/h:	
vorwärts/rückwärts	1,5-27,0 / 3,2-7,2
Heckzapfwelle	Zweigängige Motorzapfwelle und Wegzapfwelle
Motorzapfwelle I, U/min	540
Motorzapfwelle II, U/min	1000

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Traktor ist für Anbau und Ernte der Gärtenkulturen und Graupen sowie für verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten mit Anbau-, Aufsattel- und Anhängemaschinen und -geräten, Transportarbeiten, Arbeiten in Tierzucht bestimmt.

ABMESSUNGEN

Gewicht, kg 3985

