

# **BELARUS**

# **923.6**



## **WICHTIGSTE DATEN**

### **MOTOR**

Modell D-245.5S4 (MMZ), Stufe IV  
Leistung 70 (95) kW (PS)

### **GETRIEBE**

Synchronisiertes Stufengetriebe  
Gangzahl vorwärts / rückwärts 14/4

### **ZUSATZAUSSTATTUNG:**

Klimaanlage/Bremsen, die im Ölbad funktionieren/ Belastungsgewichte der Hinterräder/Kompressor mit dem Ventil (ohne Druckluftsystem)/Zweileiter-Druckluftantrieb/Abstandhalter für Doppelung der Räder



# BELARUS 923.6

## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

Typ	Dieselmotor mit Turboaufladung, mit dem System der elektronischen Steuerung der Kraftstoffzufuhr Common Rail und dem SCR-System
Modell	D-245.5S4
Leistung, kW (PS)	70 (95,2)
Nenn Drehzahl der Kurbelwelle, U/min	2200
Zylinderzahl, St.	4
Hubraum, l	4,75
Maximales Drehmoment, N•m	464
Drehmomentsanstieg %	25
Kraftstofftankinhalt/Adblue-Tank, l	120/33

### GETRIEBE

Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Betätigung der Kupplung	hydrostatisch
Schaltgetriebe	synchronisiertes Stufengetriebe
Gangzahl:	
vorwärts / rückwärts	14/4
Fahrgeschwindigkeit, km/h:	
vorwärts / rückwärts	2,50–35,20/5,20–11,60
Heckzapfwelle	
Motorzapfwelle I, U/min	540
Motorzapfwelle II, U/min	955
Wegzapfwelle, U/je Streckenmeter	3,36
Steuerung der Zapfwelle	elektrohydraulisch

### HYDRAULIK

Mit den getrennt liegenden Baueinheiten, mit dem hydraulischen Hubwerk, Kraft-, Lage-, Misch- und Höhenregelung von landwirtschaftlichen Geräten	
Hubkraft an der Aufhängungsachse, kg	4200
Maximaldruck, Mpa	20
Pumpenleistung, l	45
Entnehmbare Ölmenge, l	35

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Traktor ist für verschiedene landwirtschaftliche Arbeiten mit Anbau-, Aufsattel- und Anhängemaschinen und –geräten und Transportarbeiten bestimmt.

Besonderheiten:

MMZ-Motor mit dem System der elektronischen Steuerung der Kraftstoffzufuhr Common Rail der Firma Bosch und dem Abgasrückführungssystem OOO ROSSKATAwto. Metallkeramische Kupplungsbeläge. Der Motor entspricht der Abgasstufe Stage IV.

Neue niedrige Kabine

### ABMESSUNGEN

Gewicht, kg 5200

