

TECHNISCHE DATEN

BELARUS-Modell	Einheit	MTS 820 Portalachse	MTS 920 Plus Portalachse
Motor		wassergekühlt	wassergekühlt
Leistung	KW/PS	60 / 81	60 / 81
Modell		Minsk D-243 S	Minsk D-243 S
Zylinderzahl		4	4
Nenn Drehzahl	U/min	2200	2200
Bohrung / Hub	mm	110x125	110x125
Hubraum	cm³	4750	4750
max. Drehmoment	Nm	290	290
Drehmomentanstieg	%	20	20
Einspritzsystem		direkt	direkt
Luftfilter		Trockenluftfilter	Trockenluftfilter
Kraftstofftankinhalt	l	130	130
Kupplung		Einscheiben -Trockenkuppl.	Einscheiben -Trockenkuppl.
Geschwindigkeit max. Hinterachse	km/h	20	20
		Achsportale für zusätzlich 210mm Bodenfreiheit	Achsportale für zusätzlich 210mm Bodenfreiheit
Antrieb		Allrad	Allrad
Getriebe		16/4 unsynchronisiert	16/4 unsynchronisiert
Bereifung			
vorn		13.6 - 24	16.0/70 - 20
hinten		270/95 R54	18.4 R34
Abmessungen und Gewichte			
Länge	ca. mm	3930	3930
Breite	ca. mm	2417	2170
Höhe	ca. mm	3009	3223
Bodenfreiheit			
unter Vorderachse	ca. mm	600	690
unter Hinterachse	ca. mm	700	840
Achsabstand	ca. mm	2450	2450
min. Wenderadius	ca. mm	4550	4600
Gewicht ca.	ca. kg	4200	4200
Spurweite			
vorn	mm	1540 - 1970	1480 - 1900
hinten	mm	1950	1900
Hydraulik			
Hubwerk	Kategorie	II	II
Hubkraft	kg	3000	3000
Steuerung		Oberlenkerregelung	Oberlenkerregelung
Pumpenleistung	l/min	45	45
Hydraulikdruck	bar	180 bis 200	180 bis 200
entnehmbare Ölmenge	l	22	22
Zusatzsteuergeräte		3 Stück doppelwirkend	3 Stück doppelwirkend
Zapfwellen	U/min	540 / 1000	540 / 1000
Serienausüstung	Komfortsicherheitskabine mit zu öffnenden Seiten- und Heckfenstern mit wärmedämmender Sicherheitsverglasung, Dachhaube aufstellbar, elektr. Scheibenwischer vorn und hinten, Arbeitscheinwerfer vorn und hinten, gepolsterter Fahrersitz, Scheibenwaschanlage vorn, Startanlage 24V, Einleiterbremsanlage, Frontgewichtsrahmen mit Anhängemaß und 10 Frontgewichten je 20 kg.		
Wunschausüstung	Höhenverstellbare Anhängerkupplung, Klimaanlage, luftgefederter Sitz, Radio-CD, Walterscheid Fanghaken, Piton fix, Kugelkopfkupplung, Hitchhaken, Zweileiterbremsanlage, Frontkraftheber und Frontzapfwelle, Frontlader, Pflegebereifung, Reduktionsgetriebe hydraulisch stufenlos bis 1056 m/h,		

Technische Änderungen vorbehalten

überreicht von:



Import und Export
Gräferstr. 33, 04129 Leipzig
Tel: 0341 91 92 50
Fax: 0341 91 92 520
www.belimpex.de

**Verkauf, Service,
Ersatzteile,
Ausstellung**

Betriebsstätte Wiederoda
Siedlung 17, 04779 Wiederoda
Tel: 034 364 80 50
Fax: 034 364 80 514
vertrieb@belimpex.de

BELARUS® Traktoren für alle Aufgaben



**Hochradtraktoren für Sonderkulturen
mit 81 PS**

MTS 820 und 920P mit Portalachse

 **BELARUS**[®]

**LEISTUNGSSTARK
ROBUST & ZUVERLÄSSIG**



Übersichtliche Armaturen und logische Bedienelemente erleichtern die Arbeit.



Reifen mit weiten Profilabständen sind bestens für Arbeiten auf feuchten und nassen Böden geeignet.



Achsportale an den Hinterachsen erhöhen die Bodenfreiheit zusätzlich um 210 mm.

Durch die Pflegebereifung 270/90 R54 kann eine Bodenfreiheit von bis zu 840 mm erreicht werden.



MTS 820 mit Pflanzenschutzspritze für Erdbeerkulturen im Front- und Heckanbau.



Front- und Heckkraftheber ermöglichen den Anbau von verschiedensten Arbeitsgeräten und erweitern die Einsatzmöglichkeiten auf einen langen Zeitraum.

MTS 820 mit Gabelstapler im Frontanbau

